ATLANTA ANTICONGELANTE 50%

Descripción

Anticongelante formulado a base de etilenglicol y aditivos anticorrosivos y antiespumantes. Está exento de aminas, nitritos y fosfatos. Recomendado para todo tipo de circuitos de refrigeración de motores diesel y gasolina, y especialmente para los de aluminio y sus aleaciones. Mezclado con agua en el rango 30-50%, ofrece excelentes propiedades anticongelantes, refrigerantes y muy buena protección de las superficies metálicas.

Cualidades

• Excelente protección contra la corrosión y cavitación, incluso en bajas concentraciones.
• Miscible con agua en cualquier proporción.
• Evita la formación de espumas.
• Impide la formación de depósitos y barros en el circuito de refrigeración.
• Gran estabilidad térmica.
• Posee capacidad alcalina para neutralizar los gases ácidos de la combustión que inevitablemente pasan al circuito de refrigeración.
• Compatible con juntas y con sellos, evitando riesgos de pérdidas de fluido.

Niveles de calidad

• ASTM D 4656
• BS 6580:1992
• MAN 324 Type NF
• MB 325.0
• VW TL774 C
• BMW GS 94000

Carácteristicas Técnicas

	Unidad	Método	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Concentración			10%	20%	30%	40%	50%
Color		Visual	Azul	Azul	Azul	Azul	Azul
Principio activo	% peso	-	10	20	30	40	50
Densidad a 20ºC	g/cm^3	DIN 51757-4	1,01	1,02	1,04	1,06	1,07
Punto de congelación	ºC	ASTM D 1177	-4	-11	-18	-27	-40
Reserva Alcalina	ml HCl 0.1N	ASTM 1121	1,7	3,1	4,8	7	8