



ATLANTA SUPER 15W40

Description

Huile lubrifiante multigrade pour véhicules équipés de moteurs à essence ou diesel légers fonctionnant dans des conditions de travail modérées.

Qualités

- Garantit une bonne lubrification dans des conditions de service normales.
- Empêche la formation de laques et de vernis grâce à ses additifs dispersants.
- Sa capacité de détergence permet de contrôler les résidus de combustion et de bien nettoyer les pièces du moteur.
- Haute fluidité de l'huile froide facilitant le démarrage du moteur.

Niveaux de qualité

- API SF / CD



Caractéristiques techniques

	Unité	Méthode	Valeur
Grade SAE			15W40
Densité à 15 ° C	g / ml	ASTM D 4052	0,8844
à 100 Viscosité ° C	cSt	ASTM D 445	14,5
viscosité à -20 ° C	cSt	ASTM D 445	117
Index de viscosité	.	ASTM D 2270	7000 max
PointéclairVA	° C	ASTM D 92	133
Point de congélation	° C	ASTM D 97	210 min
T..BN	210%poids	ASTM D 874	-36
Bosch Injecteur cisaillement viscosité à 100 ° C après cisaillement	cSt	CEC-L014-93	9,8
Volatilité Noack, 1h à 250°C	% en poids	CEC-L-40-93	9,2
HTHS, viscosité à 150°C	cP	CEC-L-36-A-90	>3,7